

Pos	S:標準 *:オプション -:不可	AD941	A941	AD951	A951	D951	D963
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz						
6	4.0HP(3.0kW), S6/40%	S	S	-	-	-	-
7	5.5HP(4.0kW), S6/40%	*	*	S	S	S	-
8	7.5HP(5.5kW), S6/40%	*	*	*	*	*	-
9	10.0HP(7.35kW), S6/40%	*	*	*	*	*	S
	13.5HP	-	-	*	*	*	*
10	7.5HP以上SDスタート	*	*	*	*	*	S
12	集塵用トリガースイッチ	*	*	*	*	*	*
13	作業時間メーター	-	-	*	*	*	-
14	集塵/送り機用ユーロコンセント+遅延スイッチ+非常停止	*	*	-	-	-	-
	手押し鉋						
30	手押し加工幅	410mm	410mm	510mm	510mm	-	-
	最大切削量	5mm	5mm	5mm	5mm	-	-
	手押し用テーブル長さ	2200mm	2200mm	2250mm	2250mm	-	-
	手押し用定規	1300mm	1300mm	1300mm	1300mm	-	-
34	取り外し式フェンス(薄物用)	*	*	*	*	-	-
36	標準安全装置	S	S	S	S	-	-
37	快適安全装置	*	*	*	*	-	-
	SUVAプレーナーガード	-	-	*	*	-	-
	カッターブロック						
38	2枚刃フェルダークッターブロック	S	S	-	-	-	-
39	4枚刃フェルダークッターブロック	*	*	S	S	S	S
40	4枚刃標準カッターブロック	*	*	*	*	*	*
41	3枚刃テルサシステム	*	*	-	-	-	-
	4枚刃テルサシステム	-	-	*	*	*	-
44	サイレントパワー スパイラルカッターブロック	*	*	*	*	*	*
	自動鉋						
50	加工幅	404mm	-	504mm	-	504mm	630mm
	最小/最大 加工高	3-250mm	-	3-254mm	-	3-254mm	3-300mm
	最大切削量	5mm	-	5mm	-	8mm	8mm
51	加工高さメカデジ	S	-	S	-	S	-
53	自動鉋用電動昇降(パワードライブD1)	*	-	*	-	*	S
55	LED表示(パワードライブD1 053採用時のみ)	-	-	*	-	*	S
60	パネル式電動昇降(デジドライブD1 053採用時のみ)	-	-	*	-	*	*
59	テーブル用微調整ローラー0-0.5mm(053採用時のみ)	-	-	*	-	*	*
	ゴム製インフィードローラー	-	-	*	-	*	*
61	スチール製インフィードローラー	-	-	-	-	S	S
62	ゴム製アウトフィードローラー	-	-	*	-	*	*
	スチール製アウトフィードローラー	-	-	-	-	S	S
64	第2スチールアウトフィードローラー	-	-	-	-	-	*
	第2ゴムカバーアウトフィードローラー	-	-	-	-	-	*
63	投入側プレッシャーローラー(61採用時お勧め)	-	-	-	-	*	S
63	分割チッププレーカー(61採用時のみ)	-	-	*	-	-	-
56	送り 6+12m/分	S	-	-	-	-	-
57	無断変速4-16m/分	-	-	S	-	S	S
	アクセサリ						
211	投入側ローラー 630mm	-	-	-	-	-	*
	投入側ローラー(053採用時のみ)	-	-	*	-	*	-
58	投入側テーブル自動給油+テーブルローラー	-	-	-	-	-	*
226	出口側延長テーブル用取付金具	-	-	-	-	-	*
224	自動鉋用ローラー付延長テーブル	-	-	*	-	-	*
225	高さ調整式補助テーブル	-	-	-	-	*	*
	重量						
	*標準装備時	610kg	510kg	900kg	700kg	650kg	845kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。