

Pos	S:標準 *:オプション	K700S	Automatic
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz		
7	5.5HP(4.0kW), S6/40%		S
8	7.5HP(5.5kW), S6/40%		*
9	10.0HP(7.35kW), S6/40%		*
10	7.5HP以上SDスタート		*
12	集塵用トリガースイッチ		*
	鋸&ケビキ		
69	鋸高さ104mm, 90-45° 鋸径φ315, 4800rpm		S
201	電動昇降/電動傾斜/LED表示		S
82	19.5mmカッター用フランジ		*
75	独立ケビキφ100mm(メインソーφ300mm)		*
76	テーブル全体のリップ幅800mm		S
77	リップ幅1250mm		*
81	スウィング式オーバーヘッド鋸ガード800/1250mm		S
089	自動リップフェンスコントローラー		S
	スライドテーブル		
134	スライドテーブル2800mmアルマイト		S
135	スライドテーブル3200mmアルマイト		*
140	スライドテーブル3700mmアルマイト		*
139	リモートONスイッチ(スライドテーブル手前)		*
	アウトリガーテーブル&クロスカット定規		
161	1500mmアウトリガーテーブル(2500~3700mmまでのテーブル用)		S
166	アウトリガー用クロスカット定規2600mm		S
169	アウトリガー用クロスカット定規3200mm、ストッパー2ヶ付帯(Pos166の代わり)		*
173	長さ補正式正確角度定規		S
171	1900mmデジタル式クロスカット定規(3200mmまでのテレスコピック式延長付、Pos166の代わ)		*
172	3200mmデジタル式クロスカット定規(3200mmまでのテレスコピック式延長付、Pos166の代わ)		*

※ この仕様(S)はAutomaticの場合の例です。詳細についてはお問い合わせ下さい。