

Pos	S:標準装備 *:オプション -:不可	dual51	plan51	plan51L
	<b>電気 3x230V, 50Hz or 60Hz</b>			
007	5.5HP (4.0kW) S1	S	S	S
008	7.5HP (5.5kW) S1	*	*	*
009	10.0HP (7.35kW) S1	*	*	-
010	SDスタート	S	S	S
013	作動時間メーター	*	*	-
012	ポテンションフリーコンタクト	*	*	*
	<b>手押し鉋及びカッターブロック</b>			
030	プレーナーテーブル幅	510mm	510mm	510mm
	最大切削量	8mm	8mm	8mm
	プレーナーテーブル長さ	2250mm	2250mm	3000mm
049	電動テーブル開閉	*	-	-
050	手押しテーブル電動調整	-	-	*
032	プレーナーフェンス1300X170mm	S	S	S
034	アイグナーコンビプレーナーフェンス1300mm	*	*	*
036	標準安全ガード	S	S	-
037	快適安全ガード	*	*	S
038	SUVA安全ガード	*	*	*
039	4枚刃フェルダースystemカッターブロック	S	S	S
040	4枚刃標準カッターブロック	*	*	*
041	4枚刃TERSAシステムカッターブロック	*	*	*
044	サイレントパワースパイラリカッターブロック	*	*	*
	<b>自動鉋及び送りドライブ</b>			
050	加工幅:504mm、最大切削厚み:8mm	S	-	-
053	自動鉋用電動昇降(パワードライブ)	S	-	-
055	LED表示(パワードライブ)	S	-	-
060	パネル式電動昇降(デジドライブ)	*	-	-
059	微調整ローラー0~0.5mm(POS053採用時)	*	-	-
063	インフィード側の分割プレッシャーバー	*	-	-
061	ゴム製インフィードローラー	*	-	-
062	ゴム製アウトフィードローラー	*	-	-
057	デジタルクロスカットスケール	S	-	-
	<b>アクセサリ</b>			
210	テーブル延長用カップリングシステム	*	*	-
224	ローラー付自動鉋延長テーブル	*	-	-
211	インフィード側ローラー(POS053採用時)	*	-	-
212	送り機用ブラケット	*	*	-
	<b>重量</b>			
	標準装備時	900kg	700kg	920kg

※仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。 詳細については、お問い合わせ下さい。