

Pos	S:標準装備 *:オプション W:無償オプション -:不可	kappa400	kappa400 X-motion
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz		
007	5.5HP(4.0kW) S1	S	S
008	7.5HP(5.5kW) S1	*	*
	3速 3500/4500/5500rpm デジタル表示	S	S
	5.5HP 無断変速 2000-6000rpm	-	*
010	SDスタート	S	S
013	作業時間メーター	*	S
012	集塵用スイッチ	*	*
	鋸とケビキ		
	電動昇降/電動傾斜/デジタル表示	S	S
	最大カット高さ133mm 最大刃物径φ400mm	S	S
082	19.5mmカッター用フランジ	*	*
71	400mm鋸 5枚収納	*	*
73	プラスチック用スプレー	*	*
78	"イーザーロック"ツールフリークイックチェンジシステム	*	*
075	手動昇降"クラシック"ケビキ1.1kW	*	*
088	電動高さ調整、自動昇降	*	*
089	高さ、左右位置2軸調整	-	*
76	フランジセット	W	W
	コントロールシステム		
	CNCポジショニング 切断高さ、角度、リップフェンス、99メモリー可能	-	S
	クリップボード付(A4)の視線の高さの5.7"白黒 TFTタッチスクリーンコントローラー、使用しない場合スウィング退避可能	-	S
023	鋸カバーやコントローラーが取外せるケーブルコネクタ、狭い場所の輸送の為	-	*
	切断幅とリップフェンス		
076	リップ幅800mm微調整付き	S	W
077	リップ幅1250mm微調整付き	*	S
085	リップデジタルスケール1200mm、鋸傾斜時自動寸法補正 退避機能付き	*	-
080	オーバーヘッド鋸ガード	S	S
891	リップポジション制御式800mm 画面上でデジタル表示	-	W
089	リップポジション制御式1600mm 画面上でデジタル表示	-	S
	スライドテーブル		
132	スライドテーブル2050mm	*	*
133	スライドテーブル2500mm	S	S
134	スライドテーブル2800mm	*	*
135	スライドテーブル3200mm	*	*
140	スライドテーブル3700mm	*	*
139	リモートスイッチ	*	*
	アウトリガータブル&クロスカット定規		
160	3200mmクロスフェンス付1500mmアウトリガー	S	S
161	1250x650mm X-ロールアウトリガー デジタル角度表示	*	*
162	1250x650mm 平行四辺形アウトリガー デジタル角度表示(Pos140不可)	*	*
173	長さ補正式正確角度定規(160、161採用時のみ)	*	*
166	アウトリガ延長500mm(Pos162採用時不可)	*	*
164	テーブル上1100mクロスカットフェンス	*	*
165	テレスコピックエクステンション	*	*
169	ストッパー2ヶ付帯3200mmクロスフェンス	S	S
171	1500mmアウトリガー用の1900mデジタルクロスカットスケール 3200mmまで引出可、デジタルストッパー1ヶ付帯	*	*
172	1500mmアウトリガー用の3200mデジタルクロスカットスケール 3200mmまで引出可、デジタルストッパー2ヶ付帯	*	*
174	クロスフェンス デジタルストッパー1ヶ付帯 長さ補正機能付き	*	*
175	クロスフェンス デジタルストッパー2ヶ付帯 長さ補正機能付き	*	*
	重量		
	標準装備時	930kg	930kg

※仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。 詳細については、お問い合わせ下さい。