

Pos	S:標準装備 *:オプション W:無償オプション -:不可	kappa550	kappa550 X-motion	kappa550 E-motion
電気 3x230V, 50Hz or 60Hz				
006	7.5HP (5.5kW) S1, 3速 3000/4000/5000rpm	*	*	*
007	10.0HP (7.5kW) S1, 3速 3000/4000/5000rpm	*	*	*
008	15.0HP (11.0kW) S1, 2速 2800/4000rpm 3x230Vでは不可	S	S	S
010	SDスタート	*	*	*
017	7.5HP (5.5kW) S1, 無断変速 2000-6000rpm	*	*	*
018	10.0HP (7.5kW) S1, 無断変速 2000-6000rpm 3x230Vでは不可	*	*	*
012	集塵用スイッチ			
鋸とケビキ				
	カット高さ200mm 鋸刃φ250-550mm	S	S	S
070	カット高さ84mm 鋸刃φ250-315mm 標準鋸カバー	*	-	-
	電動傾斜 0-46°	S	S	S
	電動昇降	S	S	S
071	φ400mm鋸5枚用鋸ケース	*	*	*
	塗装鉄板テーブル延長1200mm	S	S	S
072	アルマイトテーブル延長1620mm	*	*	*
073	スプレー装置	*	*	*
074	1.1kWクラシックケビキ 120/125mmケビキ使用 ケビキをつけた時 φ400mm、ケビキをはずしたとき φ500mm	*	*	*
075	1.1kW自動ケビキ 120/125mmケビキ使用 ケビキをつけた時 φ400mm、ケビキをはずしたとき φ500mm	*	*	*
080	ケビキ横、高さ 2軸制御	-	*	-
076	1.1kWコントロールケビキ 3軸制御 高さ、左右位置 幅と自動退避 φ120mmケビキ使用時 φ400mm、ケビキ退避時(自動退避) φ550mm	-	*	*
077	クラシックと自動ケビキ用20mmの替わりに22mmのフランジセット	W	W	W
078	メインソーと割り刃のクイックチェンジシステム	*	*	*
820	クランピングユニット	*	*	*
コントロールシステム				
020	LED鋸高さ、角度、回転数表示 本体フレームに付帯	S	-	-
021	視線の高さの5.7" 白黒TFTタッチスクリーン	-	S	-
022	視線の高さの10.4" カラーTFTタッチスクリーン、USB端子付、ネットワーク接続可	-	-	S
026	鋸カバーやコントローラーが取外せるケーブルコネクタ、狭い場所の輸送の為	-	*	*
023	ラベルプリンター、アーディス&ソフト(600-112)が必要、ネットワーク接続必要	-	-	*
210	割付ソフト	-	-	*
211	アーディスソフトウェアかのデータが利用可能なポストプロセッサ	-	-	*
安全装置				
080	オーバーヘッド鋸ガード	S	S	S
081	オーバーヘッド鋸ガード退避時のロック解除用フットペダル	*	*	*
切断幅とリップフェンス				
082	リップ幅1000mm 塗装鉄板	S	S	-
083	リップ幅1250mm アルマイト	*	*	S
084	リップ幅1600mm アルマイト	*	*	-
	1200mm微調整付リップフェンス退避可能	S	S	-
085	リップデジタルスケール、鋸傾斜時自動寸法補正	*	*	-
086	リップポジション制御式1250mm 定規上でデジタル表示	*	-	-
891	リップポジション制御式1000mm 定規上でデジタル表示	*	-	-
087	リップポジション制御式1600mm 定規上でデジタル表示	*	-	-
088	リップポジション制御式1250mm 画面上でデジタル表示	-	*	S
891	リップポジション制御式1000mm 画面上でデジタル表示	-	*	W
089	リップポジション制御式1600mm 画面上でデジタル表示	-	*	*

Pos	S:標準装備 *:オプション W:無償オプション -:不可	kappa550	kappa550 X-motion	kappa550 E-motion
スライドテーブル				
130	スライドテーブル2200mm エッジシュー付	W	W	W
131	スライドテーブル2800mm エッジシュー付	S	S	S
132	スライドテーブル3200mm エッジシュー付	*	*	*
133	スライドテーブル3700mm エッジシュー付	*	*	*
139	リモートスイッチ メインソー	*	*	*
139A	リモートスイッチ メインソー+ケビキ	*	*	*
アウトリガーテーブル&クロスカット定規				
160	アウトリガーサイズ 1250x650	S	S	S
161	1250x650mm X-ロールアウトリガー デジタル角度表示	*	*	*
162	1250x650mm 平行四辺形アウトリガー デジタル角度表示 (Pos133採用時不可)	*	*	*
164	ローラー付アウトリガー 延長500mm	*	*	*
163	正確角度ガイドシステム	*	*	*
165	退避式アウトリガーテーブル (Pos072採用時のみ可、169採用時は不可)	*	*	*
166	3200mmクロスフェンス ストッパーx2ヶ	S	S	S
167	1900mデジタルクロスカットスケール、3200mmまで引出可、デジタルストッパー1ヶ付帯	*	*	*
168	3200mデジタルクロスカットスケール、デジタルストッパー2ヶ付帯	*	*	*
169	120mm~1760mmまでCNCクロスフェンス取外式3400mm引出式第2ストッパー付 (Pos160採用時は不可)	-	-	*
174	デジタルストッパー1ヶ付き長さ補正機能付き (Pos161または162のみ可)	*	*	*
175	デジタルストッパー2ヶ付き長さ補正機能付き (Pos161または162のみ可)	*	*	*
重量				
標準装備時		1300kg	1300kg	1300kg

※仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。