

	○:標準装備 △:無償オプション *:オプション -:不可	Kappa550	Kappa550-X	Kappa550-e
Pos	電気			
002	3X230V	○	○	○
004	モーターヘルツ 50Hz	○	○	○
006	7.5馬力(5.5kW) S1、3000/4000/5000rpmの3速	○	○	○
007	10.0馬力(7.5kW) S1、3000/4000/5000rpmの3速	*	*	*
010	スターデルタ始動	○	○	○
017	7.5馬力(5.5kW) S1、2000-6000rpmの可変速度	*	*	*
012	集塵機始動用トリッガースイッチ	*	*	*
	鋸駆動ユニット			
	鋸刃径 250~550mm、最大切断高さ200mm	○	○	○
070	鋸刃径 250~315mm、最大切断高さ84mm、オーバーヘッドガードの換わりにユーロIIソーガード	*	-	-
	電動式角度調整、0° - 46°	○	○	○
	電動式昇降調整	○	○	○
071	最大400mmの鋸刃のための格納庫、5枚まで収納可	*	*	*
	コーティングスチールエクステンション 切断長さ1200mm	○	○	○
072	特殊コーティングアルミエクステンション 切断長さ1620mm	*	*	*
073	非鉄類とプラスチックの処理のためにスプレーユニット	*	*	*
074	“クラシック”ケビキユニット、1.1kW、ケビキ鋸刃径120/125mm、メインソー鋸刃最大400mmまで(ケビキ鋸刃なしの場合最大500mmまで)	*	*	*
075	“オートマチック”ケビキユニット、1.1kW、ケビキ鋸刃径120/125mm、メインソー鋸刃最大400mmまで、高さ調整は電動式	*	*	*
076	“3軸制御”ケビキユニット(高さ幅、側部の位置決め)とケビキユニットの退避、1.1kW、ケビキ鋸刃120mm、メインソー鋸刃最大400mm、(ケビキユニット退避時、鋸刃最大550mmまで)	-	*	*
077	ケビキユニット シャフト径φ22mmまたはφ20mm選択可	△	△	△
	制御装置			
020	LEDディスプレイコントロールパネル	○	-	-
021	5.7”(145mm)TFTカラータッチスクリーンコントロールパネル	-	○	-
022	10.4”(264mm)TFTカラータッチスクリーンコントロールパネル	-	-	○
026	“クイックマウンティング”オーバーヘッドコントロールパネル プラグ	-	*	*
025	接続 メタルスケール	△	△	△
	安全装置			
080	オーバーヘッドガード高さ調整とスイング機能	○	○	○
081	フットペダル式ポジションロック	*	*	*
	リップフェンスでの切断幅			
082	リップ容量 1000mm コーティング処理済	○	○	-
083	リップ容量 1250mm 特殊コーティング処理済	*	*	○
084	リップ容量 1600mm 特殊コーティング処理済	*	*	-
	1200mmリップフェンス(微調整機能付)	○	○	-
085	リップ容量800mm用デジタルディスプレイ	*	*	-
086	リップ容量1250mm用デジタルディスプレイ	*	-	-
087	リップ容量1600mm用デジタルディスプレイ	*	-	-
088	リップ容量1250mm用ポジションコントロール	-	*	○
089	リップ容量1600mm用ポジションコントロール	-	*	*
	スライドテーブル、アノダイズ処理、“X-Roll”ガイドシステム			
131	スライドテーブル 切断長さ 2800mm 特殊コーティング処理済	○	○	○
132	スライドテーブル 切断長さ 3200mm 特殊コーティング処理済	*	*	*
133	スライドテーブル 切断長さ 3700mm 特殊コーティング処理済	*	*	*
139	リモート始動スイッチ付(スライドテーブル手前)メインソーのみ	*	*	*
139A	リモート始動スイッチ付(スライドテーブル手前)メイン・ケビキ両方	*	*	*

アウトリガーテーブル及びクロスカット定規				
160	アウトリガーテーブル寸法 1250x650mm	○	○	○
163	アウトリガーテーブル用インデックスマイターガイド、傾斜時切断長さ補正	*	*	*
161	“X-ロール”アウトリガーテーブル1250x650mm、デジタル角度表示	*	*	*
162	平行四辺形アウトリガーテーブル1250x650mm、デジタル角度表示付(3700mmスライドテーブルは不可)	*	*	*
164	アウトリガーテーブル延長装置 500mm	*	*	*
165	スイング式アウトリガーテーブル	*	*	*
166	クロスカットフェンス3200mm、傾斜90~45°、2つの標準クロスカットストッパー付	○	○	○
167	デジタルクロスカットストッパー1900mm、1つのデジタルフェンスストッパー、3200mmまで拡張可能	*	*	*
168	クロスカットフェンス3200mm、傾斜90~45°、2つのデジタルフェンスストッパー付	*	*	*
169	CNCコントロールクロスカットストッパー付きクロスカットフェンス、120mmから1760mmの範囲、3400mmの移動可能なテレスコピック	-	-	*