

	○:標準装備 △:無償オプション *:オプション -:不可	K3	K3 Winner	K3 Perform	F3
<b>電気</b>					
Pos	3相X230V	○	○	○	○
003	モーター電圧 1X230V	*	*	*	*
004	モーターヘルツ 50Hz	○	○	○	○
007	モーター4.0馬力(3.0kW) *不可率 S6/40%	○	○	-	○
008	モーター5.5馬力(4.0kW) *不可率 S6/40%	-	*	○	*
009	モーター7.5馬力(5.5kW) *不可率 S6/40%	-	-	*	-
011	正転・逆転	-	-	-	*
<b>鋸ユニット</b>					
	主鋸刃250-315mm、丸鋸ユニット回転速度4800rpm	○	○	○	-
	鋸刃傾斜90~45°、最大加工高103mm	○	○	○	-
	横切り・面取り盤	860X300	950X385	950X385	950X370
076	リップ容量 最大800mm	0-700	0-800	0-800	-
078	切断幅800mm	-	*	*	-
077	リップ容量 最大1250mm	-	*	*	-
082	19.5mm圧までのダド刃物取付	*	*	*	-
083	リップフェンス(ベーシック)	○	-	-	-
084	リップフェンス ウィンナー 大きいラウンドガイドバー付	-	○	○	-
085	リップフェンス用微調整	*	*	○	-
074	毛引き装置、毛引き刃径80mm	*	*	*	-
075	毛引き装置 モーター 1馬力(0.75kW)	-	-	*	-
<b>スピンドルモルダ、スピンドルフェンス</b>					
	傾斜軸モルダ 90° ~45°	-	-	-	○
	回転3000/6000/8000/10000rpm	-	-	-	○
105	モルダ軸φ30mm、使用可能高さ100mm	-	-	-	○
108	高速ルーター軸14000rpm、使用可能高さ30mm	-	-	-	*
	定規最大220mm 刃物径φ220まで	-	-	-	○
	テーブル開口径(mm)	-	-	-	180
<b>アノダイズ処理スライドテーブル</b>					
130	スライドテーブル800mm、切断長さ865mm	○	-	-	○
131	スライドテーブル1250mm、切断長さ1300mm	*	○	-	*
132	スライドテーブル2000mm、切断長さ2050mm	-	*	-	*
133	スライドテーブル2500mm、切断長さ250mm	-	-	○	-
134	スライドテーブル3200mm、切断長さ3200mm	-	-	*	-
<b>アウトリガーテーブル及びクロスカット定規</b>					
160	1100mmアウトリガーテーブル	-	*	-	○
161	1250mmアウトリガーテーブル	-	-	○	-
163	精密角度ガイドインデクスシステム	-	*	*	*
164	クロスカット定規900mm(全てのスライドテーブル対応)	○	○	*	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規 750mm	-	*	*	*
166	アウトリガーテーブル1100用クロスカットフェンス1300mm	-	*	-	*
168	アウトリガーテーブル用クロスカットフェンス1300mm(クロスカットフェンス900mmの代わり)*	-	*	-	-
169	アウトリガーテーブル1250用クロスカットフェンス2600mm	-	-	○	-
<b>アクセサリ</b>					
210	キャスター付キャリアー(リフトバー無し)	*	*	*	*
211	リフトバー	*	*	*	*
212	パワーフィーダーの巡回取付器	*	*	*	-
<b>一般</b>					
	重量(kg) 標準装備時 net/gros	240/310	280/350	450/520	280/350