

		○:標準装備	△:無償オプション	*:オプション	-:不可	CF531	CF531P
Pos	電気						
	3相X230V					○	○
003	1X230V、モーター馬力 4.0HP(3.0kW) *不可率 S6/40%			*		*	*
004	モーターヘルツ 50Hz					○	○
006	4.0馬力(3.0kW) *不可率 S6/40%					○	○
007	5.5馬力(4.0kW) *不可率 S6/40%			*		*	*
011	正転・逆転					○	○
	<b>手押し鉋盤及びカッターブロック</b>						
030	手押し用定規幅(mm)					310	310
033	手押し用定規(特殊表面コーティング処理済み)					○	○
034	定規用追加テーブル					○	○
036	カンナー刃ガード “ユーロ・スタンダード”					○	○
037	カンナー刃ガード “ユーロ・コンフォード”			*		*	*
038	2枚刃フェルダースystemカッターブロック					○	○
039	4枚刃フェルダースystemカッターブロック			*		*	*
040	4枚刃標準カッターブロック			*		*	*
041	3枚刃TERSAシステムカッターブロック			*		*	*
	<b>自動一面鉋盤及び送りドライブ</b>						
050	幅 mm					306	306
051	自動・切削加工高用ダイアルゲージ付ハンドル mm			*		*	*
052	自動・切削加工高用ダイアルゲージ付ハンドル inch			*		*	*
056	送りドライブ 6m/min					○	○
	<b>鋸刃及び毛引き装置</b>						
070	鋸刃傾斜90° ~45°、切断高さ102mm					○	○
082	19.5mm厚までのダド刃物取付			*		*	*
084	微調整付リップフェンス					○	○
074	毛引装置、径φ80mm			*		*	*
	<b>スピンドルモルダー&amp;スピンドルフェンス</b>						
109	傾斜軸モルダー(90° ~45°)、回転3000/6000/8000/10000rpm					○	○
	開口部径					180	180
109	手動軸傾斜 90° -45°					○	○
104	モルダー軸φ30mm、使用可能高さ100mm					○	○
105	モルダー軸φ 1 1/4”(φ30mmの代わり)			*		*	*
108	高速ルーター軸14000rpm(φ30mm軸の代わり)			*		*	*
	スピンドルフェンス220(最大径220mmまでの刃物装着可)、スピンドルフェンスプレート350mm					○	-
112	スピンドルフェンス240(最大径230mmまでの刃物装着可)、スピンドルフェンスプレート400mm			*		*	○
123	ユーロ・スピンドルモルダーガード					○	○
113	マルチアジャストシステム(面取りフェンス“240”用)			*		*	○
116	特殊コーティング処理済みのアルミフェンスプレート(スピンドル用)					○	○
117	安全ガイドバー付のスピンドルフェンスプレート(特殊コーティング処理済み)			*		*	*
	<b>スライドテーブル</b>						
130	スライドテーブル K 切断長さ 1000mm					○	-
131	スライドテーブル M 切断長さ 1300mm			*		*	-
132	スライドテーブル L 切断長さ 2050mm			*		*	○
133	スライドテーブル F 切断長さ 2500mm 特殊コーティング処理済			*		*	*
136	スライドテーブル 特殊コーティング処理済			*		*	○
	<b>アウトリガータテーブル及びクロスカット定規</b>						
160	1100mmアウトリガータテーブル(1000~2050mmまでのスライドテーブル用)			*		*	○
161	1300mmアウトリガータテーブル(1300~3200mmまでのスライドテーブル用)			*		*	*
164	クロスカット定規1300mm(全てのスライドテーブル対応)					○	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1300mm~2050mm			*		*	*
166	アウトリガータテーブル用2600mmクロスカットフェンス、X-Roll			*		*	○
168	アウトリガータテーブル用クロスカットフェンス2600mm(クロスカット定規1300mmの代わり)			*		*	-
170	ピン留め式角度調整付精密マイターユニット(クロスカット定規用)			*		*	*
	<b>木口加工</b>						
189	木口加工テーブル			*		*	*
190	木口加工テーブル 重量物用			*		*	*
191	木口加工用チャック 0-16mm			*		*	*
194	Pos190用搬送テーブル			*		*	*
	<b>アクセサリ</b>						
210	キャスター付キャリアー			*		*	*
212	パワーフィード取付用傾斜ブラケット			*		*	*
211	手押しテーブル延長用カップリングシステム			*		*	*
	<b>一般</b>						
	加工高(mm)					890	890
	Pos012無しの場合の最小限の移動幅(mm)					1300	1300
012	最小限の運搬幅800mm用			*		*	*
	鉋用集塵口径(mm)					120	120
	鋸刃安全ガードの集塵口径(mm)					120/50	120/50
	縦軸用集塵口径(mm)					120	120
	重量(kg) 標準装備時					730	790