

	○:標準装備 △:無償オプション *:オプション -:不可	K500	K500P	K500S
<b>Pos</b>	<b>電気</b>			
	3相X230V	○	○	○
004	モーターヘルツ 50Hz	○	○	○
006	4.0馬力(3.0kW) *不可率 S6/40%	○	○	-
007	5.5馬力(4.0kW) *不可率 S6/40%	*	*	○
008	7.5馬力(5.5kW) *不可率 S6/40%	-	-	*
010	スターデルタ始動(7.5馬力以上の場合必要)	-	-	*
	<b>鋸刃及び毛引き装置</b>			
070	鋸刃傾斜90° ~45°、切断高さ102mm	○	○	○
082	19.5mm厚までのダド刃物取付	*	*	*
084	微調整付リップフェンス	*	*	*
074	毛引装置、径φ80mm	*	*	*
075	電動式毛引装置、径φ80mm	-	-	*
078	リップフェンス 800mm	○	○	○
076	テーブル全体が800mm、最小限の移動幅800mm	*	*	-
077	1250mmのリップ能力、最小限の移動幅800mm	*	*	○
085	リップ定規用デジタル表示	*	*	*
080	鋸ガード ユーロII(標準)	○	○	○
	<b>スライドテーブル</b>			
130	スライドテーブル K 切断長さ 1000mm	○	-	-
131	スライドテーブル M 切断長さ 1300mm	*	-	-
132	スライドテーブル L 切断長さ 2050mm	*	○	-
133	スライドテーブル F 切断長さ 2500mm 特殊コーティング処理済	-	-	○
134	スライドテーブル X 切断長さ 2800mm 特殊コーティング処理済	-	-	*
135	スライドテーブル XL 切断長さ 3200mm 特殊コーティング処理済	-	-	*
136	スライドテーブル 特殊コーティング処理済	*	○	○
	<b>アウトリガーターテーブル及びクロスカット定規</b>			
160	1100mmアウトリガーターテーブル(1000~2050mmまでのスライドテーブル用)	*	○	-
161	1300mmアウトリガーターテーブル(1300~3200mmまでのスライドテーブル用)	*	*	○
164	クロスカット定規1300mm(全てのスライドテーブル対応)	○	*	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1300mm~2050mm	*	*	*
166	アウトリガーターテーブル用2600mmクロスカットフェンス	*	○	○
169	アウトリガーターテーブル用2601mmクロスカットフェンス、X-Roll	-	-	*
168	アウトリガーターテーブル用クロスカットフェンス2600mm(クロスカット定規1300mmの代わり)	*	-	-
170	ピン留め式角度調整付精密マイターユニット(クロスカット定規用)	*	*	*
	<b>アクセサリ</b>			
210	キャスター付キャリアー	*	*	*
212	パワーフィード取付用傾斜ブラケット	*	*	*
	<b>一般</b>			
	加工高(mm)	890	890	890
	Pos012無しの場合の最小限の移動幅(mm)	800	800	800
	鋸刃安全ガードの集塵口径(mm)	120/50	120/50	120/50
	重量(kg) 標準装備時	350	400	600