

		○:標準装備	△:無償オプション	*:オプション	-:不可	KF500	KF500P
Pos	電気						
	3相X230V	○				○	○
003	1X230V、モーター馬力 4.0HP(3.0kW) *不可率 S6/40%	*				*	*
004	モーターヘルツ 50Hz	○				○	○
006	4.0馬力(3.0kW) *不可率 S6/40%	○				○	○
007	5.5馬力(4.0kW) *不可率 S6/40%	*				*	*
011	正転・逆転	○				○	○
	鋸刃及び毛引き装置						
070	鋸刃傾斜90° ~45°、切断高さ102mm	○				○	○
082	19.5mm厚までのダド刃物取付	*				*	*
084	微調整付リップフェンス	*				*	*
074	毛引装置、径φ80mm	*				*	*
078	電動式リップフェンス 切断幅800mm	○				○	○
076	800mmのリップ能力、最小限の移動幅800mm	*				*	*
077	1250mmのリップ能力、最小限の移動幅800mm	*				*	*
085	リップ容量800mm用デジタルディスプレイ	*				*	*
	スピンドルホルダー&スピンドルフェンス						
109	傾斜軸ホルダー(90° ~45°)、回転3000/6000/8000/10000rpm 開口部径	○				○	○
104	ホルダー軸φ30mm、使用可能高さ100mm	○				○	○
105	ホルダー軸φ1 1/4”(φ30mmの代わり)	*				*	*
108	高速ルーター軸15000rpm(φ30mm軸の代わり)	*				*	*
112	スピンドルフェンス220(最大径220mmまでの刃物装着可)、スピンドルフェンスプレート	○				○	-
123	スピンドルフェンス240(最大径230mmまでの刃物装着可)、スピンドルフェンスプレート	*				*	○
113	ユーロ・スピンドルホルダーガード	○				○	○
116	マルチアジャストシステム(面取りフェンス“240”用)	*				*	○
117	特殊コーティング処理済みのアルミフェンスプレート(スピンドル用)	○				○	○
117	安全ガイドバー付のスピンドルフェンスプレート(特殊コーティング処理済み)	*				*	*
	スライドテーブル						
130	スライドテーブル K 切断長さ 1000mm	○				○	-
131	スライドテーブル M 切断長さ 1300mm	*				*	-
132	スライドテーブル L 切断長さ 2050mm	*				*	○
136	スライドテーブル 特殊コーティング処理済	*				*	○
	アウトリガータテーブル及びクロスカット定規						
160	1100mmアウトリガータテーブル(1000~2050mmまでのスライドテーブル用)	*				*	○
161	1300mmアウトリガータテーブル(1300~3200mmまでのスライドテーブル用)	*				*	*
164	クロスカット定規1300mm(全てのスライドテーブル対応)	○				○	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1300mm~2050mm	*				*	*
166	アウトリガータテーブル用2600mmクロスカットフェンス、X-Roll	*				*	○
168	アウトリガータテーブル用クロスカットフェンス2600mm(クロスカット定規1300mmの代わり)	*				*	-
170	ピン留め式角度調整付精密マイターユニット(クロスカット定規用)	*				*	*
	アクセサリ						
210	キャスター付キャリア	*				*	*
212	パワーフィード取付用傾斜ブラケット	*				*	*
	一般						
	加工高(mm)					890	890
	Pos012無しの場合の最小限の移動幅(mm)					800	800
	鋸刃安全ガードの集塵口径(mm)					120/50	120/50
	縦軸用集塵口径(mm)					120	120
	重量(kg) 標準装備時					410	480