

○:標準装備 △:無償オプション *:オプション -:不可		K700	K700P	K700S	K700SP
Pos	<b>電気</b>				
	3相X230V	○	○	○	○
003	1X230V、モーター馬力 4.0HP(3.0kW) *不可率 S6/40%	*	*	*	*
019A	1X230V、モーター馬力 5.0HP(3.6kW) 全てのメインドライブ用変速器付	*	*	*	*
017	メインモーター用変速インバーター	*	*	*	*
004	モーターヘルツ 50Hz	○	○	○	○
006	4.0馬力(3.0kW) *不可率 S6/40%	○	○	-	-
007	5.5馬力(4.0kW) *不可率 S6/40%	*	*	○	-
008	7.5馬力(5.5kW) *不可率 S6/40%	*	*	*	○
009	10.0馬力(7.35kW) *不可率 S6/40%	*	*	*	*
010	スターデルタ始動(7.5馬力以上の場合必要)	*	*	*	○
013	作動時間メーター	*	*	*	*
014	3相ユーロ・プラグ(集塵機及び遅延始動機能付のパワーフィード用)	*	*	*	*
015	3相ユーロ・プラグ、メインスイッチ接続用	*	*	*	*
	<b>鋸刃及び毛引き装置</b>				
069	スライドテーブルソー 鋸刃傾斜90° ~45°、切断高さ104mm(315mmの鋸刃使用時)	○	○	○	○
200	鋸刃の電動式昇降調整	*	*	*	*
201	鋸刃の高さのデジタル表示(Pos200とセットした場合のみ)	*	*	*	*
071	鋸刃の傾斜確認用ダイヤルゲージ(ハンドルに装着)	*	*	*	*
207	パワードライブK1(Pos200,201,071とセット)	*	*	*	*
082	19.5mm厚までのダド刃物取付	*	*	*	*
084	微調整付リップフェンス	○	○	○	○
074	毛引装置、径φ100mm(メイン鋸刃径は300mm)	*	*	*	*
075	電動式毛引装置、径φ100mm、使用(この時のメインの鋸刃径は300mm)	*	*	*	*
076	800mmのリップ能力、最小限の移動幅1000mm	○	○	○	○
077	1250mmのリップ能力、最小限の移動幅1000mm	*	*	*	*
085	リップ定規用デジタル表示	*	*	*	*
091	集塵パイプ取付(リップ可能幅800/1250mm用)	*	*	*	-
080	鋸ガード ユーロII(標準)	○	○	○	-
081	鋸刃安全オーバーヘッドガード(Pos076/077とセットのみ使用可)	*	*	*	○
087	鋸ガードの簡単調整	*	*	*	*
	<b>スライドテーブル</b>				
131	スライドテーブル M 切断長さ 1300mm	○	-	-	-
132	スライドテーブル L 切断長さ 2050mm	*	○	-	-
133	スライドテーブル F 切断長さ 2500mm 特殊コーティング処理済	*	*	○	-
134	スライドテーブル X 切断長さ 2800mm 特殊コーティング処理済	-	-	*	○
135	スライドテーブル XL 切断長さ 3200mm 特殊コーティング処理済	-	-	*	*
140	スライドテーブル XXL 切断長さ 3700mm 特殊コーティング処理済	-	-	*	*
136	スライドテーブル 特殊コーティング処理済	*	○	○	○
139	ON(作動)スイッチ付(スライドテーブル手前)	*	*	*	*
	<b>アウトリガーターテーブル及びクロスカット定規</b>				
159	1100mmアウトリガーターテーブル(1300~2050mmまでのスライドテーブル用)	*	○	-	-
160	1300mmアウトリガーターテーブル(1300~2500mmまでのスライドテーブル用)	*	*	○	-
161	1500mmアウトリガーターテーブル(2500~3700mmまでのスライドテーブル用)	-	-	△	○
164	クロスカット定規1100mm(全てのスライドテーブル対応)	○	*	*	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1100mm~2000mm	*	*	*	*
166	アウトリガーターテーブル用クロスカット定規2600mm	*	○	○	○
168	アウトリガーターテーブル用クロスカット定規2600mm(クロスカット定規1100mmの代わり)	*	-	-	-
169	アウトリガーターテーブル用クロスカット定規3200mm(Pos166又は168を選択した場合使用可)	*	*	*	*
170	ピン留め式角度調整付精密マイターユニット(クロスカット定規用)	*	*	*	*
173	切断長さ保障の精密角度ガイド(1300/1500アウトリガーター用)	*	*	*	*
171	1900mmデジタル式クロスカット定規(1500mmアウトリガーター用、Pos170とセット使用不可)	-	-	*	*
172	3200mmデジタル式クロスカット定規(1500mmアウトリガーター用、Pos170とセット使用不可)	-	-	*	*
	<b>アクセサリ</b>				
210	キャスター付キャリアー	*	*	*	*
212	パワーフィード取付用傾斜ブラケット	*	*	*	*
	<b>一般</b>				
	加工高(mm)	890	890	890	890
	Pos012無しの場合の最小限の移動幅(mm)	1000	1000	1000	1000
	鋸刃安全ガードの集塵口径(mm)	120/50	120/50	120/50	120/80
	重量(kg) 標準装備時	490	550	730	780