

Pos	電気	F900
	○:標準装備 △:無償オプション *:オプション -:不可	
	電気	
	3相X230V	○
017	スターデルタ始動(オプション)を含む全てのメインモーター用変速インバーター	*
	3X230Vまたは3X400Vで7.5馬力(5.5kW)のみ使用可能	
004	モーターヘルツ 50Hz	○
007	7.5馬力(5.5kW) *不可率 S6/40%	○
008	10.0馬力(7.35kW) *不可率 S6/40%	*
009	13.5馬力(10.0kW) *不可率 S6/40%	*
010	スターデルタ始動(7.5馬力以上の場合必要)	○
	正転・逆転	○
011	内部ライト	*
012	集塵機始動用トリッガースイッチ	*
013	作動時間メーター	*
014	3相ユーロ・プラグ(集塵機及び遅延始動機能付のパワーフィード用)	*
	スピンドルホルダー&スピンドルフェンス	
118	デジタル式高さ表示付電動式軸昇降調整	○
109	手動軸傾斜 90° -45°	○
110	電動軸傾斜 90° -45°	*
119	軸傾斜用デジタル表示(パワードライブF1、Pos110とセットした場合のみ使用可)	*
203	スピンドル高さ及び角度の2軸制御(但しPos110と組合せのみ使用可)	*
021	デジドライブ用オーバーヘッド制御盤(Pos203とセットした場合のみ使用可)	*
120	手動軸ロックシステム	○
121	外部からの軸ロックシステム	*
126	ホゾ取りカバー(最大刃物径350mm)テノーナープレート、テーブルスピード制御付	*
103	ホルダー軸φ30mm、使用可能高さ140mm	○
106	ホルダー軸φ35mm、使用可能高さ140mm	*
105	ホルダー軸φ 1 1/4"、使用可能高さ140mm	*
101	ホルダー軸φ40mm、使用可能高さ160mm	*
102	ホルダー軸φ50mm、使用可能高さ160mm	*
108	高速ルーター軸16000rpm(φ30mm軸の代わり)	*
127	ルーター軸回転数デジタル表示(Pos108とセットした場合のみ使用可)	*
112	スピンドルフェンス240(最大径230mmまでの刃物装着可)、スピンドルフェンスプレート550mm	○
123	ユーロ・スピンドルホルダーガード	○
113	マルチアジャストシステム(面取りフェンス"240"用)	○
116	特殊コーティング処理済みのアルミフェンスプレート(スピンドル用)	○
117	安全ガイドバー付のスピンドルフェンスプレート(特殊コーティング処理済み)	*
125	安全フェンスプレート"インテグラル"500mm	*
	スライドテーブル	
137	スライドテーブル 1200mm(アルマイト)	○
138	スライドテーブル 2050mm(アルマイト)	*
	アウトリガーテーブル及びクロスカット定規	
159	1100mmアウトリガーテーブル(1300~2050mmまでのスライディングテーブル用)	*
164	クロスカット定規1100mm(全てのスライドテーブル対応)	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1100mm~2000mm	*
166	アウトリガーテーブル用2600mmクロスカットフェンス、X-Roll	*
	アクセサリ	
212	パワーフィード取付用傾斜ブラケット	*
210	テーブル延長用カップリングシステム	*
211	ホゾ取りカバー最大径270mm(最大刃物径350mmはPos126とセット使用)	*
209	テノーナープレート	*
	一般	
	加工高(mm)	890
	Pos012無しの場合の最小限の移動幅(mm)	800
	縦軸用集塵口径(mm)	120/80
	重量(kg) 標準装備時	650