

○:標準装備 △:無償オプション *:オプション -:不可		K915	K915 PRO	K975 PRO
Pos	電気			
	3相X230V	○	○	○
016	スターデルタ始動(オプション)を含む全てのメインモーター用変速インバーター3X230Vまたは3X400Vで7.5馬力(5.5kW)のみご使用可能	*	*	*
019	速度表示(3速付きのみ仕様可能)	-	-	○
004	モーターヘルツ 50Hz	○	○	○
007	5.5馬力(4.0kW) *不可率 S6/40%	○	○	○
008	7.5馬力(5.5kW) *不可率 S6/40%	*	*	*
009	10.0馬力(7.35kW) *不可率 S6/40%	*	*	*
010	スターデルタ始動(7.5馬力以上の場合必要)	*	*	*
011	内部ライト	-	-	*
012	集塵機始動用トリッガースイッチ	*	*	*
013	作動時間メーター	*	*	*
	鋸刃及び毛引き装置			
069	スライドテーブルソー(鋸刃傾斜90°~45°、切断高さ104mm(315mmの鋸刃使用時)、回転4800rpm)	○	○	-
070	最大切断高133mm、3速(3500/4500/5500rpm)	-	-	○
	鋸刃の電動式昇降調整	○	○	○
082	19.5mm厚までのダド刃物取付	*	*	*
071	鋸刃の手動式傾斜調整、ダイヤルゲージによる傾斜表示	○	○	○
200	電動式傾斜調整	*	*	*
202	角度及び高さのLED表示(電動式角度調整Pos200と一緒に使用する時のみ可)	*	*	*
203	スピンドル高さ及び角度の2軸制御(但しPos200と組合せのみ使用可)	*	*	*
084	微調整付リップフェンス	○	○	○
075	毛引きユニット“クラシック” 1.1kW(1.5馬力)、昇降・前後調整可能	*	*	*
088	電動式昇降調整、アノダイズ処理・X-Rollガイドシステム採用のスライドテーブル	*	*	*
076	800mmのリップ能力、最小限の移動幅1000mm	○	○	○
077	1250mmのリップ能力、最小限の移動幅1000mm	*	*	*
078	デジタルディスプレイ付・電動式リップフェンス付 切断幅1250mm	*	*	*
085	リップ定規用デジタル表示	*	*	*
091	集塵バイップ取付(リップ可能幅800/1250mm用)	*	*	-
080	鋸ガード ユーロII(標準)	○	○	-
081	鋸刃安全オーバーヘッドガード(Pos076/077とセットのみ使用可)	*	*	○
087	鋸ガードの簡単調整	*	*	*
	スライドテーブル			
132	スライドテーブル L 切断長さ 2050mm	○	-	*
133	スライドテーブル F 切断長さ 2500mm 特殊コーティング処理済	*	○	○
134	スライドテーブル X 切断長さ 2800mm 特殊コーティング処理済	*	*	*
135	スライドテーブル XL 切断長さ 3200mm 特殊コーティング処理済	*	*	*
140	スライドテーブル XXL 切断長さ 3700mm 特殊コーティング処理済	*	*	*
136	スライドテーブル 特殊コーティング処理済	○	○	○
139	ON(作動)スイッチ付(スライドテーブル手前)	*	*	*
	アウトリガーテーブル及びクロスカット定規			
160	1300mmアウトリガーテーブル(1300~2500mmまでのスライドテーブル用)	*	○	○
161	1500mmアウトリガーテーブル(2500~3700mmまでのスライドテーブル用)	*	△	△
164	クロスカット定規1100mm(全てのスライドテーブル対応)	○	*	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1100mm~2000mm	*	*	*
166	アウトリガーテーブル用2600mmクロスカットフェンス、X-Roll	*	○	○
168	アウトリガーテーブル用クロスカットフェンス2600mm(クロスカット定規1100mmの代わり)	*	-	-
169	アウトリガーテーブル用クロスカットフェンス3200mm(但しPos166又は168を選択した場合のみ使用可能)2つのクロスカットストッパー付、クロスカットフェンス2600mmの代わり)	*	*	*
170	ピン留め式角度調整付精密マイターユニット(クロスカット定規用)	*	*	*
173	切断長さ保障の精密角度ガイド(1300/1500アウトリガー用)	*	*	*
171	1900mmデジタル式クロスカット定規(3200mmまでのテレスコピック式延長付、1500mmアウトリガー用、Pos170とセット使用不可)	*	*	*
172	3200mmデジタル式クロスカット定規(3200mmまでのテレスコピック式延長付、1500mmアウトリガー用、Pos171とセット使用不可)	*	*	*
	アクセサリ			
	サポート脚及びローラー付補助アウトリガー(Pos140との使用推奨)	*	*	*
	サポート脚付アウトリガーテーブル用調整可能な床レール(長さ4500mm)	*	*	*
	一般			
	加工高(mm)	890	890	890
	Pos012無しの場合の最小限の移動幅(mm)	1000	1000	1000
	鋸刃安全ガードの集塵口径(mm)	120/50	120/50	120/80
	重量(kg) 標準装備時	685	785	885