

Pos	S:標準装備	*:オプション	-:不可	A3 26	A3 31	A3 41	A3 41A	A3 41D
電機 1x230V、50Hz or 60Hz								
6	2.6HP (1.6kW)、S6/39%			S	-	-	-	-
7	4.0HP (3.0kW)、S6/40%			-	S	-	-	-
8	5.5HP (4.0kW)、S6/40%			-	-	S	S	S
手押し鉋・カッターブロック								
42	3枚刃フェルダークッターブロック			S	S	S	S	S
43	3枚刃標準カッターブロック			*	*	*	*	*
	最大切削深さ			4mm	4mm	4mm	4mm	-
	切削加工幅			260mm	310mm	410mm	410mm	-
	テーブル長さ			1120mm	1400mm	1800mm	1800mm	-
	フェンス長さ			750mm	1100mm	1100mm	1100mm	-
	手押し鉋用定規 90- 45° まで傾斜可能			S	S	S	S	-
自動鉋								
50	加工幅			254mm	306mm	406mm	-	406mm
	テーブル長さ			540mm	540mm	600mm	-	600mm
	加工高さ 4-225mm			S	S	S	-	S
56	送り速度 6m/分 (50Hz)			S	S	S	S	S
重量								
	*標準装備時			245kg	290kg	400kg	340kg	330kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。