

Pos	S:標準 *:オプション W:無償オプション -:不可	AD741
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz	
6	4.0HP(3.0kW), S6/40%	S
7	5.5HP(4.0kW), S6/40%	*
8	7.5HP(5.5kW), S6/40%	*
9	10.0HP(7.35kW), S6/40%	*
10	7.5HP以上SDスタート	*
11	正逆転	*
12	集塵用トリガースイッチ	*
14	集塵/送り機用ユーロコンセント	*
	手押し鉋&カッターブロック	
30	手押し加工幅	410mm
	最大切削量	4mm
	手押し用テーブル長さ	2000mm
	手押し用定規	1100mm
34	取り外し式フェンス(薄物用) 1300x170mm	*
36	標準安全装置	S
37	快適安全装置	*
38	2枚刃フェルダークッターブロック	S
39	4枚刃フェルダークッターブロック	*
40	4枚刃標準カッターブロック	*
41	3枚刃テルサシステム	*
44	サイレントパワー スパイラルカッターブロック	*
	自動鉋	
50	加工幅	404mm
	最小/最大 加工高	3-230mm
	最大切削量	5mm
51	加工高さメカデジ	S
53	自動鉋用電動昇降/LED表示	*
56	送り 6+12m/分	S
	重量	
	*標準装備時	580kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。