

Pos	S:標準装備 *:オプション -:不可	B3	B3W	B3P
	<b>電機 1x230V、50Hz or 60Hz</b>			
7	4.0HP (3.0kW)、S6/40%	S	S	-
8	5.5HP (4.0kW)、S6/40%	-	*	S
11	正転・逆転	S	S	S
	<b>鋸とケビキ</b>			
	鋸刃径 250-315mm、回転数4800rpm	S	S	S
	鋸刃傾斜 90- 45°、切断高さ102mm	S	S	S
	リップ容量	700mm	800mm	800mm
	リップ容量800mm全体	-	*	*
	リップ容量1250mm	-	*	*
82	19.5mmカッターフランジ	*	*	*
85	リップフェンス微調整	*	*	S
86	プロ用鋳物リップフェンス、微調整機能	-	*	*
74	メカケビキφ80mm	*	*	*
75	独立ケビキ	-	-	*
	<b>スピンドルモルダー、スピンドルフェンス</b>			
	軸傾斜無し	S	-	-
	手動軸傾斜 90- 45°	-	S	S
	回転数3000/6000/8000/10000rpm	S	S	S
105	モルダー軸φ30mm、使用可能高さ100mm	S	S	S
108	コレットチャックカップリング	*	*	*
	スピンドルモルダーフェンス 220mm 刃物径φ220まで	S	S	S
	テーブル開口径	180mm	180mm	181mm
113	シムによるマルチ調整システム450mm	*	*	*
	<b>スライドテーブル</b>			
130	スライドテーブル800mm、切断長さ865mm	S	-	-
131	スライドテーブル1250mm、切断長さ1300mm	*	S	-
132	スライドテーブル2000mm、切断長さ2050mm	-	*	-
133	スライドテーブル2500mm、切断長さ2500mm	-	-	S
	<b>アウトリガーターテーブル及びクロスカット定規</b>			
160	1100mmアウトリガーターテーブル	-	*	-
161	1250mmアウトリガーターテーブル	-	-	S
163	正確角度ガイド	-	*	*
164	テーブル上のクロスカット定規900mm	S	S	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規 750mm	*	*	*
166	アウトリガーターテーブル1100用クロスカット定規1300mm	-	*	-
168	アウトリガーター用クロスカット定規1300mm (Pos164の代り)	-	*	-
169	アウトリガーターテーブル1250用クロスカット定規2600mm	-	-	S
	<b>重量</b>			
	*標準装備時	350kg	400kg	570kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。