

Pos	S:標準装備	*:オプション	-:不可	C3 31	C3 31P
	電機 1x230V、50Hz or 60Hz				
7	4.0HP (3.0kW)、S6/40%			S	S
11	正転・逆転			S	S
	手押し鉋盤・カッターブロック				
42	3枚刃フェルダークッターブロック			S	S
43	3枚刃標準カッターブロック			*	*
44	サイレントパワースパイラルカッターブロック				
	最大切削深さ			4mm	4mm
	切削加工幅			310mm	310mm
	手押し用定盤長さ			1400mm	1400mm
	手押し鉋用定規 90- 45° まで傾斜可能			S	S
	フェンス寸法			150x1150mm	150x1150mm
	自動一面鉋盤及び送りドライブ				
	加工幅			306mm	306mm
	自動鉋用定盤長さ			540mm	540mm
	切削加工高さ			4-225mm	4-225mm
	送り速度 6m/分 (50Hz)			S	S
	鋸&ケビキ				
	鋸刃径 250-315mm、回転数4800rpm			S	S
	鋸刃傾斜 90- 45°、切断高さ102mm			S	S
	リップ容量			600mm	600mm
82	19.5mmカッターフランジ			*	*
85	リップフェンス微調整			*	*
74	メカケビキφ80mm			*	*
	スピンドルホルダー、スピンドルフェンス				
	回転数3000/6000/8000/10000rpm			S	S
105	ホルダー軸φ30mm、使用可能高さ100mm			S	S
108	コレットチャックカップリング			*	*
	スピンドルホルダーフェンス 220mm 刃物径φ220まで			S	S
	テーブル開口径			180mm	180mm
113	シムによるマルチ調整システム450mm			*	*
	スライドテーブル				
130	スライドテーブル800mm、切断長さ865mm			S	-
131	スライドテーブル1250mm、切断長さ1300mm			*	-
132	スライドテーブル2000mm、切断長さ2050mm			*	-
133	スライドテーブル2500mm、切断長さ2500mm			-	S
	アウトリガーテーブル及びクロスカット定規				
160	1100mmアウトリガーテーブル			*	-
161	1250mmアウトリガーテーブル			-	S
163	正確角度ガイド			*	*
164	テーブル上のクロスカット定規900mm			S	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規 750mm			*	*
166	アウトリガーテーブル1100用クロスカット定規1300mm			*	-
168	アウトリガー用クロスカット定規1300mm (Pos164の代り)			*	-
169	アウトリガーテーブル1250用クロスカット定規2600mm			-	S
	重量				
	*標準装備時			610kg	780kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。