

Pos	S:標準装備	*:オプション	-:不可	CF531	CF531P
	電気 3x230V, 50H or 60Hz			S	S
006	4.0HP (3.0kW), S6/40%			S	S
007	5.5HP (4.0kW), S6/40%			*	*
011	正転・逆転			S	S
	手押し飽盤及びカッターブロック				
030	手押し加工幅			310mm	310mm
033	アルマイト定規			S	S
034	定規用追加テーブル			S	S
036	標準安全装置			S	S
037	快適安全装置			*	*
038	2枚刃フェルダーカッターブロック			S	S
039	4枚刃フェルダーカッターブロック			*	*
040	4枚刃標準カッターブロック			*	*
041	3枚刃TERSAシステムカッターブロック			*	*
044	サイレントパワースパイラルカッター			*	*
	自動一面飽盤及び送りドライブ				
050	加工幅			306mm	306mm
051	加工高さメカデジ			*	*
056	送り 6m/min			S	S
	鋸刃及び毛引き装置				
070	切断高さ102mm、鋸刃手動傾斜90° ~ 45°			S	S
082	19.5mmカッター用フランジ			*	*
084	微調整付リップフェンス			S	S
074	メカケビキ、径φ80mm			*	*
	スピンドルホルダー&スピンドルフェンス				
109	軸傾斜90-45°、回転数3000/6000/8000/10000rpm			S	S
	開口部径			180mm	180mm
109	手動軸傾斜 90-45°			S	S
100	ホルダー軸φ30mm			S	S
101	MFクイックチェンジ軸 φ30mm			*	*
102	MFクイックチェンジ軸 φ32mm			*	*
103	MFクイックチェンジ軸 φ35mm			*	*
104	MFクイックチェンジ軸 φ1+1/4"			*	*
105	MFクイックチェンジ軸 φ50mm			*	*
108	MFクイックチェンジ軸 高速ルーター			*	*
	スピンドルフェンス220(刃物径φ220mmまで)			S	-
112	スピンドルフェンス240(刃物径φ230mmまで)			*	S
123	安全カバー			S	S
113	定規微調整(Pos112選択時)			*	S
116	アルマイト定規			S	S
117	安全ガイドバー付アルマイト定規(Pos112選択時)			*	*
	スライドテーブル				
130	スライドテーブル 1000mm			S	-
131	スライドテーブル 1300mm			*	-
141	スライドテーブル 1550mm			*	-
132	スライドテーブル 2050mm			*	S
133	スライドテーブル 2500mm			*	*
	アウトリガーテーブル及びクロスカット定規				
160	2050mmまでのスライドテーブル用1100mmアウトリガー			*	S
161	3200mmまでのスライドテーブル用1300mmアウトリガー			*	*
164	テーブル上のクロスカット定規1300mm			S	*
165	Pos164の延長2050mm			*	*
166	アウトリガー用クロスカット定規2600mm			*	S
168	Pos164の代り アウトリガー用クロスカット定規2600mm			*	-
170	ピン式正確角度定規			*	*
	重量				
	*標準装備時			730kg	790kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。