

Pos	S:標準装備	*:オプション	-:不可	F500M	F500MS	AD531
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz					
006	4.0HP (3.0kW)	S6/40%		S	-	S
007	5.5HP (4.0kW)	S6/40%		*	S	*
011	正転・逆転			S	S	-
014	ユーロコンセント(遅れて通電、非常停止付)			*	*	-
	スピンドルホルダー&スピンドルフェンス					
109	手動軸傾斜 90-45°、回転3000/6000/8000/10000rpm			S	S	
	開口部径			180mm	180mm	
104	ホルダー軸φ30mm			S	S	
101	MFクイックチェンジ軸 φ30mm			*	*	
102	MFクイックチェンジ軸 φ32mm			*	*	
103	MFクイックチェンジ軸 φ35mm			*	*	
104	MFクイックチェンジ軸 φ1+1/4"			*	*	
105	MFクイックチェンジ軸 φ50mm			*	*	
108	MFクイックチェンジ軸 高速ルーター			*	*	
	スピンドルフェンス220(刃物径φ220mmまで)			S	-	
112	スピンドルフェンス240(刃物径φ230mmまで)			*	S	
123	安全カバー			S	S	
113	定規微調整(Pos112選択時)			*	S	
116	アルマイト定規			S	S	
117	安全ガイドバー付アルマイト定規(Pos112選択時)			*	*	
183	500mm引出式延長サポート(2000mm)			*	S	
	手押し鉋盤及びカッターブロック					
030	手押し加工幅					310mm
033	アルマイト定規					S
034	定規用追加テーブル					S
036	標準安全装置					S
037	快適安全装置					*
038	2枚刃フェルダークッターブロック					S
039	4枚刃フェルダークッターブロック					*
040	4枚刃標準カッターブロック					*
041	3枚刃TERSAシステムカッターブロック					*
044	サイレントパワースパイラルカッター					*
	自動一面鉋盤及び送りドライブ					
050	加工幅					306mm
051	加工高さメカデジ					*
056	送り 6m/min					S
	重量					
	*標準装備時			300kg	320kg	400kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。