

Pos	S:標準 *:オプション W:無償オプション -:不可	F700Z	F700M
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz		
7	5.5HP(4.0kW), S6/40%	S	S
8	7.5HP(5.5kW), S6/40%	*	*
9	10.0HP(7.35kW), S6/40%	*	*
10	7.5HP以上SDスタート	*	*
11	正逆転	*	*
12	集塵用トリガースイッチ	*	*
14	集塵/送り機用ユーロコンセント	*	*
	スピンドルホルダー&スピンドルフェンス		
109	手動軸傾斜90-45° 回転数3500/6500/8000/10000rpm	S	S
	テーブル開口部	230mm	230mm
118	電動軸昇降/LED表示	*	S
119	電動軸昇降/傾斜/LED表示	*	*
110	傾斜メカデジ	S	S
121	スピンドルロック	-	S
	※オプション モルダーク軸選択時の30mmホルダーク軸の代り		
103	ホルダーク軸φ30mm 軸長 115mm	S	S
107	ホルダーク軸φ32mm 軸長 115mm	*	*
106	ホルダーク軸φ35mm 軸長 115mm	*	*
104	ホルダーク軸φ50mm 軸長 115mm	*	*
105	ホルダーク軸φ1+1/4インチ 軸長 115mm	*	*
100	ホルダーク軸φ30mm 軸長 140mm	*	*
101	ホルダーク軸φ40mm 軸長 160mm	*	*
102	ホルダーク軸φ50mm 軸長 160mm	*	*
108	ホルダーク軸の代りに高速ルーター軸 15000rpm	*	*
112	スピンドルフェンス 240mm(刃物最大φ230mmまで)	S	S
123	スピンドルホルダークガード	S	S
113	スピンドルフェンス微調整機能	S	S
116	アルマイトスピンドルフェンス	S	S
117	安全バーガイド付アルマイト定規	*	*
125	連続式安全バーガイド500mm	*	*
180	1270mm引出式パネルサポート 非常停止付	-	*
181	2200mm引出式パネルサポート 非常停止付	-	*
182	500mmテーブルエクステンション (両サイド)	-	*
	スライドテーブル&アウトリガークテーブル&クロスカット定規		
137	スライドテーブル1000mmアルマイト	S	-
132	スライドテーブル2050mmアルマイト	*	-
159	1100mmアウトリガークテーブル(1300~2050mmまでのテーブル用)	*	-
164	テーブル上クロスカット定規1100mm	*	-
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1100mm~2000mm	*	-
166	アウトリガーク用クロスカット定規2600mm	*	-
	重量		
	*標準装備時	450kg	650kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。