

Pos	S:標準 *:オプション -:不可	F900Z	F900M
電気 3x230V, 50Hz or 60Hz			
8	7.5HP(5.5kW), S6/40%	S	S
9	10.0HP(7.35kW), S6/40%	*	*
	13.5HP	*	*
10	7.5HP以上SDスタート	S	S
17	7.5HP用無断変速(1500-11000)(010は必要なし)	*	*
11	正逆転	S	S
12	集塵用トリガースイッチ	*	*
13	作業時間メーター	-	*
14	集塵/送り機用ユーロコンセント+遅延スイッチ+非常停止	*	*
スピンドルホルダー&スピンドルフェンス			
118	電動昇降/LED表示	S	S
109	手動軸傾斜90-45°	S	S
110	電動軸傾斜	*	*
119	電動昇降/電動傾斜/LED表示(Pos110採用時のみ)	*	*
120	手動軸ロックシステム	S	-
121	外部からの軸ロックシステム	*	S
126	ホゾ取りカバー(最大刃物径350mm、テナープレート、テーブルスピード制御付)	*	-
100	ホルダー軸φ30mm 軸長 140mm	S	S
109	ホルダー軸φ32mm 軸長 140mm	-	*
110	ホルダー軸φ35mm 軸長 140mm	*	*
105	ホルダー軸φ1+1/4インチ	*	*
101	ホルダー軸φ40mm 軸長 160mm	*	*
102	ホルダー軸φ50mm 軸長 160mm	*	*
108	高速ルーター軸 15000rpm	*	*
127	ルーター軸回転数デジタル表示(108採用時)	*	*
112	スピンドルフェンス 240mm(刃物最大φ230mmまで)	S	S
123	スピンドルホルダーガード	S	S
113	スピンドルフェンス微調整機能	S	S
116	アルマイト定規550mm	S	S
117	安全バーガイド付アルマイト定規(Pos112採用時のみ)	*	*
125	連続式安全バーガイド500mm	*	*
180	1270mm引出式パネルサポート 非常停止付	-	*
183	670mmテーブルエクステンション(両サイド)、引出フレーム付	-	*
スライドテーブル			
137	スライドテーブル1300mmアルマイト	S	-
132	スライドテーブル2050mmアルマイト	*	-
133	スライドテーブル2500mmアルマイト	*	-
アウトリガータレーブル&クロスカット定規			
159	1100mmアウトリガータレーブル(2050mmまでのテーブル用)	*	-
160	1300mmアウトリガータレーブル(2500mmまでのテーブル用)	*	-
164	テーブル上クロスカット定規1100mm	*	-
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1100mm~2000mm	*	-
166	アウトリガータレーブル用クロスカット定規2600mm	*	-
重量			
	*標準装備時	650kg	730kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。