

Pos	S:標準装備	*:オプション	-:不可	K3	K3W	K4	F3
<b>電気</b>							
2	1x230V、50Hz or 60Hz			S	S	*	S
	3x230V、50Hz or 61Hz			-	-	S	-
7	4.0HP (3.0kW)、S6/40%			S	S	-	S
8	5.5HP (4.0kW)、S6/40%			-	*	S	*
9	7.5HP (5.5kW)、S6/40%					*	-
11	正転・逆転			-	-	-	*
<b>鋸&amp;ケビキ</b>							
	鋸刃径 250-315mm、回転数4800rpm			S	S	S	-
	鋸刃傾斜 90- 45°、切断高さ102mm			S	S	S	-
	リップ容量			700mm	800mm	1250mm	-
82	19.5mmカッターフランジ			*	*	*	-
83	標準フェンスガイド			S	-	-	-
84	丸型フェンスガイド			-	S	S	-
85	リップフェンス微調整			*	*	*	-
86	プロ用鋳物リップフェンス			-	*	S	-
74	メカケビキφ80mm			*	*	*	-
75	独立ケビキ			-	-	S	-
81	オーバーヘッド鋸ガード			-	-	*	-
<b>スピンドルホルダー、スピンドルフェンス</b>							
	手動軸傾斜 90- 45°			-	-	-	S
	回転数3000/6000/8000/10000rpm			-	-	-	S
105	ホルダー軸φ30mm、使用可能高さ100mm			-	-	-	S
108	コレットチャックカップリング			-	-	-	*
	スピンドルホルダーフェンス 220mm 刃物径φ220まで			-	-	-	S
<b>スライドテーブル</b>							
130	スライドテーブル800mm、切断長さ865mm			S	-	-	S
131	スライドテーブル1250mm、切断長さ1300mm			*	S	-	*
132	スライドテーブル2000mm、切断長さ2050mm			-	*	-	*
133	スライドテーブル3200mm			-	-	S	-
<b>アウトリガーテーブル及びクロスカット定規</b>							
160	1100mmアウトリガーテーブル			-	*	-	*
161	1290mmアウトリガーテーブル			-	-	S	-
163	正確角度ガイド			*	*	*	*
164	テーブル上のクロスカット定規900mm			S	S	-	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規 750mm			*	*	-	*
166	アウトリガーテーブル1100用クロスカット定規1300mm			*	*	-	*
168	アウトリガー用クロスカット定規1300mm (Pos164の代り)			*	*	-	-
167	アウトリガーテーブル1290用クロスカット定規2600mm			-	-	S	-
169	フェルダースシリーズ用クロスカット定規2600mm			-	-	*	-
<b>重量</b>							
	*標準装備時			310kg	350kg	550kg	350kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。