

Pos	S:標準 *:オプション W:無償オプション -:不可	K700	K700P	K700S
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz			
6	4.0HP(3.0kW), S6/40%	S	S	-
7	5.5HP(4.0kW), S6/40%	*	*	S
8	7.5HP(5.5kW), S6/40%	*	*	*
9	10.0HP(7.35kW), S6/40%	*	*	*
10	7.5HP以上SDスタート	*	*	*
12	集塵用トリガースイッチ	*	*	*
	鋸&ケビキ			
69	鋸高さ104mm、90-45° 鋸径φ315、4800rpm	S	S	S
200	電動昇降/LED表示無	*	*	*
201	電動昇降/電動傾斜/LED表示	*	*	*
71	傾斜用メカデジ	*	*	*
82	19.5mmカッター用フランジ	*	*	*
84	リップフェンス微調整	*	*	*
85	微調整機能付リップフェンスデジタル表示	*	*	*
74	メカケビキφ100mm(メインソーφ300mm)	*	*	*
75	独立ケビキφ100mm(メインソーφ300mm)	*	*	*
76	テーブル全体のリップ幅800mm	S	S	S
77	リップ幅1250mm	*	*	*
91	リップ容量800/1250mm用集塵パイプ取付	*	*	*
80	鋸ガード EURO II	S	S	S
81	オーバーヘッド鋸ガード800/1250mm	*	*	*
089	自動リップフェンスコントローラー(Pos134,135,140選択時)	-	-	*
	スライドテーブル			
131	スライドテーブル1300mmアルマイト	S	-	-
141	スライドテーブル1550mmアルマイト	*	-	-
132	スライドテーブル2050mmアルマイト	*	S	-
133	スライドテーブル2500mmアルマイト	*	*	S
134	スライドテーブル2800mmアルマイト	-	-	*
135	スライドテーブル3200mmアルマイト	-	-	*
140	スライドテーブル3700mmアルマイト	-	-	*
139	リモートONスイッチ(スライドテーブル手前)	*	*	*
	アウトリガーターテーブル&クロスカット定規			
159	1100mmアウトリガーターテーブル(1300~2050mmまでのテーブル用)	*	S	-
160	1300mmアウトリガーターテーブル(1300~2500mmまでのテーブル用)	*	*	S
161	1500mmアウトリガーターテーブル(2500~3700mmまでのテーブル用)	-	-	W
164	テーブル上クロスカット定規1100mm	S	*	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1100mm~2000mm	*	*	*
166	アウトリガーター用クロスカット定規2600mm	*	S	S
168	アウトリガーター用クロスカット定規2600mm(Pos164の代わり)	*	-	-
169	アウトリガーター用クロスカット定規3200mm、ストッパー2ヶ付帯(Pos166または168採用時のみ、クロスカット定規2600mmの代わり)	*	*	*
170	ピン式正確角度定規(クロスカット定規用)	*	*	*
173	長さ補正式正確角度定規(Pos160、161採用時のみ)	*	*	*
171	1900mmデジタル式クロスカット定規(3200mmまでのテレスコピック式延長付、1500mmアウトリガーター用、Pos170とセット使用不可)	-	-	*
172	3200mmデジタル式クロスカット定規(3200mmまでのテレスコピック式延長付、1500mmアウトリガーター用、Pos171とセット使用不可)	-	-	*
	重量			
	*標準装備時	490kg	550kg	730kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。