

| Pos | S:標準装備 | *:オプション | -:不可 | KF500 | KF500P |
|-----|--|---------|------|-------|--------|
| | 電気 3x230V, 50Hz または 60Hz | | | | |
| 006 | 4.0HP (3.0kW)、 S6/40% | | | S | S |
| 007 | 5.5HP (4.0kW)、 S6/40% | | | * | * |
| 011 | 正転・逆転 | | | S | S |
| | 鋸刃及び毛引き装置 | | | | |
| 070 | 鋸刃傾斜90° ~45°、切断高さ102mm | | | S | S |
| 082 | 19.5mmカッター用フランジ | | | * | * |
| 084 | 微調整付リップフェンス | | | * | * |
| 074 | メカケビキ、径φ80mm | | | * | * |
| 078 | リップフェンス 切断幅800mm | | | S | S |
| 076 | テーブル全体が800mmのリップフェンス | | | * | * |
| 077 | 1250mmのリップ能力、最小限の移動幅800mm | | | * | * |
| 080 | 鋸ガード ユーロⅡ (標準) | | | S | S |
| | スピンドルモルダー&スピンドルフェンス | | | | |
| 109 | 手動軸傾斜 90-45°、回転3000/6000/8000/10000rpm | | | S | S |
| | 開口部径 | | | 180mm | 180mm |
| 104 | モルダー軸φ30mm | | | S | S |
| 101 | MFクイックチェンジ軸 φ30mm | | | * | * |
| 102 | MFクイックチェンジ軸 φ32mm | | | * | * |
| 103 | MFクイックチェンジ軸 φ35mm | | | * | * |
| 104 | MFクイックチェンジ軸 φ1+1/4" | | | * | * |
| 105 | MFクイックチェンジ軸 φ50mm | | | * | * |
| 108 | MFクイックチェンジ軸 高速ルーター | | | * | * |
| | スピンドルフェンス220(刃物径φ220mmまで) | | | S | - |
| 112 | スピンドルフェンス240(刃物径φ230mmまで) | | | * | S |
| 123 | 安全カバー | | | S | S |
| 113 | 定規微調整(Pos112選択時) | | | * | S |
| 116 | アルマイト定規 | | | S | S |
| 117 | 安全ガイドバー付アルマイト定規(Pos112選択時) | | | * | * |
| | スライドテーブル | | | | |
| 130 | スライドテーブル 1000mm | | | S | - |
| 131 | スライドテーブル 1300mm | | | * | - |
| 141 | スライドテーブル 1550mm | | | * | - |
| 132 | スライドテーブル 2050mm | | | * | S |
| | アウトリガーテーブル及びクロスカット定規 | | | | |
| 160 | 2050mmまでのスライドテーブル用1100mmアウトリガー | | | * | S |
| 161 | 3200mmまでのスライドテーブル用1300mmアウトリガー | | | * | * |
| 164 | テーブル上のクロスカット定規1300mm | | | S | * |
| 165 | Pos164の延長2050mm | | | * | * |
| 166 | アウトリガー用クロスカット定規2600mm | | | * | S |
| 168 | Pos164の代り アウトリガー用クロスカット定規2600mm | | | * | - |
| 170 | ピン式正確角度定規 | | | * | * |
| | 重量 | | | | |
| | *標準装備時 | | | 410kg | 480kg |

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。