

Pos	S:標準 *:オプション W:無償オプション -:不可	KF700	KF700P	KF700SP
	電気 3x230V, 50Hz or 60Hz			
6	4.0HP(3.0kW), S6/40%	S	S	-
7	5.5HP(4.0kW), S6/40%	*	*	S
8	7.5HP(5.5kW), S6/40%	*	*	*
9	10.0HP(7.35kW), S6/40%	*	*	*
10	7.5HP以上SDスタート	*	*	*
11	正逆転	S	S	S
12	集塵用トリガースイッチ	*	*	*
14	集塵/送り機用ユーロコンセント	*	*	*
	鋸&ケビキ			
69	鋸高さ104mm、90-45° 鋸径φ315、4800rpm	S	S	S
201	電動昇降/電動傾斜/LED表示(Pos119採用時のみ)	*	*	*
71	傾斜用メカデジ	*	*	*
82	19.5mmカッター用フランジ	*	*	*
84	リップフェンス微調整	*	*	*
85	リップフェンスデジタルスケール	*	*	*
74	メカケビキφ100mm(メインソーφ300mm)	*	*	*
75	独立ケビキφ100mm(メインソーφ300mm)	*	*	*
76	テーブル全体のリップ幅800mm	*	*	S
77	リップ幅1250mm	*	*	*
91	リップ容量800/1250mm用集塵パイプ取付	*	*	-
80	鋸ガード EURO II	S	S	S
81	オーバーヘッド鋸ガード800/1250mm	*	*	*
	スピンドルホルダー&スピンドルフェンス			
109	手動軸傾斜90-45° 回転数3500/6500/8000/10000rpm	S	S	S
	テーブル開口部	230mm	230mm	230mm
118	電動昇降/LED表示(Pos110採用時のみ)	*	*	*
119	電動昇降/電動傾斜/LED表示(Pos201採用時のみ)	*	*	*
110	傾斜用メカデジ	*	*	*
109	手動軸傾斜	S	S	S
	※オプション モルダー軸選択時φ30mmモルダー軸の代り			
103	モルダー軸φ30mm 軸長 115mm	S	S	S
107	モルダー軸φ32mm 軸長 115mm	*	*	*
106	モルダー軸φ35mm 軸長 115mm	*	*	*
104	モルダー軸φ50mm 軸長 115mm	*	*	*
105	モルダー軸φ1+1/4インチ 軸長 115mm	*	*	*
100	モルダー軸φ30mm 軸長 140mm	*	*	*
101	モルダー軸φ40mm 軸長 160mm	*	*	*
102	モルダー軸φ50mm 軸長 160mm	*	*	*
108	モルダー軸の代りに高速ルーター軸 15000rpm	*	*	*
112	スピンドルフェンス 240mm(刃物最大φ230mmまで)	S	S	S
123	スピンドルホルダーガード	S	S	S
113	スピンドルフェンス微調整機能	*	S	S
115	アルミスピンドルフェンス	S	-	-
116	アルマイトスピンドルフェンス	*	S	S
117	安全バーガイド付アルマイト定規(Pos112採用時のみ)	*	*	*
125	連続式安全バーガイド500mm	*	*	*
	スライドテーブル			
131	スライドテーブル1300mmアルマイト	S	-	-
141	スライドテーブル1550mmアルマイト	*	-	-
132	スライドテーブル2050mmアルマイト	*	S	-
133	スライドテーブル2500mmアルマイト	*	*	S
134	スライドテーブル2800mmアルマイト	-	-	*
135	スライドテーブル3200mmアルマイト	-	-	*
139	リモートONスイッチ(スライドテーブル手前)	*	*	*
	アウトリガータレーブル&クロスカット定規			
159	1100mmアウトリガータレーブル(1300~2050mmまでのテーブル用)	*	S	-
160	1300mmアウトリガータレーブル(1300~2500mmまでのテーブル用)	*	*	S
161	1500mmアウトリガータレーブル(2500~3700mmまでのテーブル用)	-	-	W
164	テーブル上クロスカット定規1100mm	S	*	*
165	テレスコピック(延長)式クロスカット定規1100mm~2000mm	*	*	*
166	アウトリガータレーブル用クロスカット定規2600mm	*	S	S
168	アウトリガータレーブル用クロスカット定規2600mm(Pos164の代わり)	*	-	-
169	アウトリガータレーブル用クロスカット定規3200mm、ストップバー2ヶ付帯(Pos166または168採用時のみ、クロスカット定規2600mmの代わり)	*	*	*

Pos	○:標準 * :オプション △:無償オプション -:不可	KF700	KF700P	KF700SP
170	ピン式正確角度定規(クロスカット定規用)	*	*	*
173	長さ補正式正確角度定規(Pos160、161採用時のみ)	*	*	*
171	1900mmデジタル式クロスカット定規(3200mmまでのテレスコピック式延長付、1500mmアウトリガー用、Pos170とセット使用不可)	-	-	*
172	3200mmデジタル式クロスカット定規(3200mmまでのテレスコピック式延長付、1500mmアウトリガー用、Pos171とセット使用不可)	-	-	*
重量				
*標準装備時		570kg	640kg	780kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。詳細については、お問い合わせ下さい。