

Pos	S:標準装備 * :オプション -:不可	KF500	KF500 Pro
電機			
2	3x230V	S	S
6	1x 230 V, motor power 4.0 HP (3.0 kW)*	*	*
4	50 Hz	S	S
6	4.0HP	S	S
7	5.5HP	*	*
11	正逆転	S	S
鋸とケビキ			
70	カット高さ102mm 0-45°	S	S
82	19.5mmカッター用フランジ	*	*
84	リップフェンス微調整	*	*
74	メカケビキΦ80mm	*	*
78	リップ幅800mm	S	S
76	テーブル全体が800mm	*	*
77	リップ幅1250mm	*	*
80	Saw guard EURO II	S	S
縦軸			
109	軸傾斜目盛3000/6000/8000/10000rpm	S	S
	開口部径 180mm	S	S
104	軸径30mm 高さ100mm	S	S
105	30Φの代りに1+1/4インチ軸	*	*
108	30Φの代りにルーター軸14000rpm	*	*
	定規220 刃物径Φ220まで 定規350mm	S	-
112	定規240 刃物径Φ230まで 定規400mm	*	S
123	安全カバー	S	S
113	定規微調整(112採用時のみ)	*	S
116	アルマイト定規	S	S
117	安全バーガイド付定規(112採用時のみ)	*	*
テーブル			
130	1000mm	S	-
131	1300mm	*	-
132	2050mm	*	S
136	アルマイト処理	*	S
アウトリガー			
160	2050mmまでのテーブル用1100mmアウトリガー	*	S
161	3200mmまでのテーブル用1300mmアウトリガー	*	*
164	テーブル上クロスカット定規1300mm	S	*
165	164の延長2050mm	*	*
166	アウトリガー用クロスカット定規2600mm	*	S
168	164の代りにアウトリガー用クロスカット定規2600mm	*	-
170	ピン式正確角度定規	*	*
アクセサリ			
210	キャスター	*	*
212	送り機用可倒式ブラケット	*	*
その他			
	テーブル高さ 890mm		
	鋸用集塵口 120/50mm		
	縦軸用集塵 120mm(上下)		
	重量	410kg	480kg

※ 仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。
詳細については、お問い合わせ下さい。