

| Pos | S:標準装備 *:オプション -:不可                          | profil<br>45Z | profil<br>45Z X | profil<br>45M | profil<br>45M X |
|-----|--|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
|     | <b>電気 3x230V, 50Hz or 60Hz</b>               |               |                 |               |                 |
| 007 | 5.5HP (4.0kW) S1                             | S             | S               | S             | S               |
| 008 | 7.5HP (5.5kW) S1                             | *             | *               | *             | *               |
| 009 | 10.0HP (7.35kW) S1                           | *             | *               | *             | *               |
|     | <b>5速 3500/4500/6000/8000/10000rpm</b>       | S             | S               | S             | S               |
| 018 | 7.5HP 無断速度 1500 - 11000rpm                   | *             | *               | *             | *               |
| 010 | SDスタート                                       | S             | S               | S             | S               |
| 013 | 作動時間タイマー                                     | -             | S               | *             | S               |
| 012 | ポテンションフリーコンタクト                               | *             | *               | *             | *               |
| 014 | 3相ユーロ・プラグ                                    | *             | *               | *             | *               |
| 026 | 目線のコントローラー用コネクタ                              | -             | *               | -             | *               |
|     | <b>スピンドルホルダー&amp;スピンドルフェンス</b>               |               |                 |               |                 |
|     | 開口部 φ320mm                                   | S             | S               | S             | S               |
| 110 | 電動軸傾斜 90° -45°                               | S             | S               | S             | S               |
| 118 | 電動軸昇降調整                                      | S             | S               | S             | S               |
| 119 | 角度表示LED                                      | S             | -               | S             | -               |
|     | <b>X-motion 高さ、角度、ホルダーフェンス</b>               | -             | S               | -             | S               |
| 103 | ホルダー軸φ30mm、軸長140mm                           | S             | S               | S             | S               |
| 105 | ホルダー軸φ1+1/4"、軸長140mm                         | *             | *               | *             | *               |
| 107 | ホルダー軸φ32mm、軸長140mm                           | *             | *               | *             | *               |
| 106 | ホルダー軸φ35mm、軸長140mm                           | *             | *               | *             | *               |
| 101 | ホルダー軸φ40mm、軸長160mm                           | *             | *               | *             | *               |
| 102 | ホルダー軸φ50mm、軸長160mm                           | *             | *               | *             | *               |
| 108 | 30φの代わりに高速ルーター軸16000rpm                      | *             | *               | *             | *               |
|     | <b>手動軸ロックシステム</b>                            | S             | S               | -             | -               |
| 121 | 外部からの軸ロックシステム                                | *             | *               | S             | S               |
| 112 | スピンドルフェンス250(最大刃物径250mm)                     | S             | S               | S             | S               |
| 123 | セントレックスホルダーガード                               | S             | S               | S             | S               |
| 113 | マルチアジャストシステム、電動、LED表示                        | S             | S               | S             | S               |
| 116 | アルマイトフェンス550mm                               | S             | S               | S             | S               |
| 117 | 安全バーガイド付の550mmアルマイトフェンス                      | *             | *               | *             | *               |
| 125 | 連続式安全バーガイド500mm "インテグラル"                     | *             | *               | *             | *               |
| 126 | ホゾ取りカバー(最大刃物径350mm)テノーナープレート、<br>テーブルスピード制御付 | *             | *               | -             | -               |
| 180 | 非常停止付引出式フレーム1270mm                           | -             | -               | *             | *               |
| 183 | テーブル延長用670mm両側 全長2200mm                      | -             | -               | *             | *               |
|     | <b>スライドテーブル</b>                              |               |                 |               |                 |
| 137 | スライドテーブル 1300mm(アルマイト)                       | S             | S               | -             | -               |
| 138 | スライドテーブル 2050mm(アルマイト)                       | *             | *               | -             | -               |
| 133 | スライドテーブル 2500mm(アルマイト)サポートレッグ付き              | *             | *               | -             | -               |
|     | <b>アウトリガーテーブル及びクロスカット定規</b>                  |               |                 |               |                 |
| 159 | 1100mmアウトリガーテーブル                             | *             | *               | -             | -               |
| 160 | 1300mmアウトリガーテーブル                             | *             | *               | -             | -               |
| 164 | クロスカット定規1100mm                               | *             | *               | -             | -               |
| 165 | Pos164の延長定規2000mm                            | *             | *               | -             | -               |
| 166 | アウトリガーテーブル用2600mmクロスカットフェンス                  | *             | *               | -             | -               |
|     | <b>アクセサリ</b>                                 |               |                 |               |                 |
| 215 | モールドイングデバイス                                  | -             | -               | *             | *               |
| 210 | テーブル延長用カップリングシステム(2ヶ)                        | *             | *               | -             | -               |
| 209 | テノーナープレート                                    | *             | *               | -             | -               |
| 211 | ホゾ取りカバー最大径270mm、350mm(Pos126採用時)             | *             | *               | -             | -               |
| 212 | 退避式送り機ブラケット                                  | *             | *               | *             | *               |
|     | <b>重量</b>                                    |               |                 |               |                 |
|     | 標準装備時  | 650kg         | 650kg           | 730kg         | 730kg           |

※仕様とデザインは、予告なく変更される場合があります。 詳細については、